

纸张内添加防油剂 FP-602

产品组分

- FP-602 为基于丙烯酸体系的高分子聚合物乳液
- 是一款性能优异的纸张防油剂

产品特点

- 对油和酯有非常好的排斥力
- 可与淀粉配合使用
- 可用于食品级接触纸张
- 95°C 食用油需 30 分钟才能穿透

产品性质

外观:	淡黄色液体	固含量:	30%
离子性:	弱阳离子	PH 值:	3-4
溶解性:	任意比例分散水中		
应用范围:	甘蔗浆、木浆、草浆、竹浆等植物纤维		

参考用量

请根据当地水质和浆液类型调整 FP-602 的用量，以下给出的用量进攻参考。

- 纸浆内添加: 10g/L~30g/L (120°C)

注意事项

- 在碎浆机或浆料混合槽中添加时，先添加防水剂，然后添加防油剂，或者将两者混合并同时添加
- 该产品与进口拒油剂可以相互溶解，不会出现分层或冲突导致失效。
- 该产品可与进口阻油剂混合使用，具有一定的增效作用。
- 打开并取出桶后，需要重新密封。取下的液体应尽可能密封或用水稀释后露天存放，否则有表面结痂的可能。
- 本产品呈弱酸性。接触皮肤后，请尽快用清水冲洗。长期皮肤接触可能导致皮肤蜕皮。

用者须知: 本文所刊的都是我们认为可靠的资料，使用者必须自行决定产品的适合性。本公司无从对所有状况与对象一概明了，所以不能保证产品在某种用法和用途上的正确性和使用性。客户在使用之前，应先做彻底的验证，然后自行决定何为最妥善的使用方法。本公司只对产品是否符合规格给予保证，至于产品的销路或使用性或明示与暗示的保证，一概不做任何责任上的承担。使用者唯一的补偿和本公司的唯一的承担仅限于合理的退款和更换产品。本公司对任何意外所造成的损失概不负责，我们所提供的使用建议，不得当作侵犯任何专利权的导因。